

**Настольный вариант — промышленная работоспособность**

**Металлические механизмы — надежность и долговечность**



## Industrial Desktops

LABEL & BARCODE

### Модели

- CLP 521
- CLP 621
- CLP 531
- CLP 521Z
- CLP 621Z
- CLP 631Z

Модели доступны в белом и темно-сером корпусе



### Загрузка ленты сделана легко

Hi-Lift механизм делает загрузку этикеток и красящей ленты

простой, благодаря «просторному» дизайну принтера.



### Долговечный внутренний источник питания

Все принтеры имеют встроенный источник питания, который обеспечивает разные режимы работы и позволяет избежать проблем с внешними источниками питания.

## Варианты принтеров

### Прямая термopечать

CLP-521 модель использует прямую термopечать на термоматериале и не требует красящей ленты. CLP – 621 и CLP – 631 используют термотрансферную печать различной красящей лентой на любых материалах.



### 300 dpi разрешение

CLP – 631 модель идеальна для малых этикеток с матричными штрих-кодами, таких как Datamatrix, DataBar, QR-Code and PDF417 или для печати разных значков и рисунков.



## Спецификация принтеров

| Модели                        | CLP 521   | CLP 521Z | CLP 621   | CLP 621Z | CLP 631                  | CLP 631Z |
|-------------------------------|---|----------|---|----------|--------------------------|----------|
| Технология                    | Термopечать   |          | Термо/термотрансферная печать                           |          |                          |          |
| Разрешение                    | 203 dpi (8 точек на мм)   |          |   |          | 300 dpi (12 точек на мм) |          |
| Эмуляция                      | Datamax®  | Zebra®   | Datamax®  | Zebra®   | Datamax®                 | Zebra®   |
| Скорость печати               | 100 мм/сек  |          |   |          |                          |          |
| Ширина печати                 | 104.1 мм  |          |   |          |                          |          |
| Ширина этикетки               | 12,5 мм — 118,1 мм  |          |   |          |                          |          |
| Высота этикетки               | 6,35 мм — 1625,6 мм   |          |   |          | 6,35 мм — 812,8 мм       |          |
| Размер рулона и втулки        | Внешний диаметр 125 мм, втулка 25 мм  |          |   |          |                          |          |
| Сенсор этикеток               | Полностью настраиваемый: промежуток этикеток, черная метка, непрерывный материал              |          |   |          |                          |          |
| Толщина этикеток              | 0,635 мм — 0,254 мм   |          |   |          |                          |          |
| Размер красящей ленты         | Не используется   |          | 74 мм, 360 м, втулка 25 мм                              |          |                          |          |
| Намотка красящей ленты и тип  |   |          | Наружная или внутренняя. Wax, Wax/Resin или Resin тип   |          |                          |          |
| Система красящей ленты        |   |          | ARCP™ автоматическая настройка натяжения красящей ленты |          |                          |          |
| Стандартные интерфейсы        | Parallel (IEEE-1284), Serial (RS-232C), USB (version 1.1)                                     |          |   |          |                          |          |
| Дополнительные интерфейсы     | Ethernet (10/100 BaseT), Wireless LAN (802.11b, g*, n*)                                       |          |   |          |                          |          |
| Корпус, механизм, панель      | Hi-Open™ пластиковый корпус. Hi-Lift™ металлический механизм. Панель: 4 кнопки и 4 индикатора |          |   |          |                          |          |
| RAM (Standard Memory)         | 8.0 Mb total, 0.5 Mb имеется для пользователя   |          |   |          |                          |          |
| Flash (Non-Volatile Memory)   | 2.0 Mb total, 0.5 Mb имеется для пользователя   |          |   |          |                          |          |
| Windows® drivers and software | Свободное ПО на CD для Windows®, XP®, 2003, 2008, Vista™                                      |          |   |          |                          |          |
| Габариты                      | 231 x 289 x 183мм, 3.6 кг   |          | 231 x 289 x 270 мм, 4.5 кг                              |          |                          |          |
| Гарантия на принтер и головку | 2 года, 30 км или 6 месяцев   |          | 2 года на принтер, 50 км или 6 месяцев на головку       |          |                          |          |

## Особенности и достоинства

- Hi-lift механизм для легкой загрузки красящей ленты и этикеток
- Hi-Open корпус — вертикальная крышка и безопасное ее закрытие
- Металлический механизм для долговечной работы
- Внутренний источник питания: нет внешнего блока питания, который может быть поврежден
- Выбор эмуляции: Datamax® I-Class™ & DMX400™ или Zebra® ZPL-II®
- 360 метров намотка красящей ленты для нечастой ее замены, втулка 25 мм
- ARCP™ система против замятия красящей ленты, автоматическая система натяжения
- Перемещаемый сенсор как стандарт, работающий на промежуток или черную метку этикеток
- Опционально Wireless LAN и Ethernet interfaces.