

## Широкоформатная этикеточная печать до формата А4

Идеален как замена лазерного принтера для ярлыков



## CITIZEN CLP8301

LABEL & BARCODE

### Модели

- Паллетные и посылочные этикетки
- Химические предупреждающие этикетки
- Печать знаков и логотипов
- Вместо лазерного принтера



### Экономия пространства

The Hi-Open™ корпус откидывается вертикально и закрывается аккуратно. Hi-Lift™ механизм

делает легкой загрузку этикеток.



### Простая в использовании панель управления

Простое конфигурирование и управление принтером через ЖКИ панель

управления. Сообщения четко высвечиваются



### Опция обрыва или обрезки

Используйте стандартную встроенную полосу для обрыва или дополни-

тельный нож для обрезки этикеток требуемой длины

## Варианты принтера

### Модель с ожиданием отрыва

Модель с ожиданием отрыва имеет дополнительный сенсор спереди принтера, который сообщает принтеру ожидать пока напечатанная этикетка не будет взята.

Это удобно для использования с непрерывными материалами взамен лазерного принтера на складах.



## Спецификация принтеров

Модели	CLP 8301	CLP 8301 Tear Wait
Технология	Термопечать и Термотрансферная печать	
Разрешение	300 dpi (11,8 точек на мм)	
Скорость печати, макс.	100 мм/сек	
Ширина печати	219,5 мм	
Ширина этикетки	76,2 мм — 228,6 мм	
Высота этикетки	12,7 мм — 508 мм	
Размер рулона и втулки	Внешний диаметр 200 мм, втулка 76 мм	
Сенсор этикеток	Полностью настраиваемый: промежуток этикеток, черная метка, непрерывный материал	
Толщина этикеток	0,140 мм — 0,254 мм	
Тип этикеток	Ролевые или сложенные этикетки, обрезанные, непрерывные или перфорированные этикетки, ярлыки, билеты, намотка внутрь или наружу	
Размер красящей ленты	450 метров, втулка 25 мм	
Намотка красящей ленты и тип	Внешняя, автоматическое распознавание. Wax, Wax/Resin or Resin тип	
Языки	Full Datamax® W-Class®, DMX800®, Partial Zebra® ZPL®	
Стандартные интерфейсы	Parallel Centronics®, RS-232C Serial	
Дополнительные интерфейсы	USB (version 1.1) , Ethernet (10/100 BaseT), Wireless LAN (802.11b, g*, n*)	
Корпус, механизм	Hi-Open™ металлический корпус, аккуратное закрытие, Hi-Lift™ механизм с открытием на 90 град.	
Панель управления	2-строчный ЖКИ и 6 кнопок	
RAM (Standard Memory)	8.0 Mb total, 0.5 Mb имеется для пользователя	
Flash (Non-Volatile Memory)	2.0 Mb total, 0.5 Mb имеется для пользователя, расширяется до 24 Mb	
Windows® drivers and software	Свободное ПО на CD для Windows®, XP®, 2003, 2008, Vista™	
Пауза после печати для отрыва	Нет	Есть
Габариты	395 x 415 x 260мм, 18 кг	395 x 425x 260 мм, 18,2 кг
Гарантия на принтер и головку	100 км или 2 года на принтер, 50 км или 6 месяцев на головку при термотрансферном режиме	

### Особенности и достоинства

- Hi-lift механизм для легкой загрузки красящей ленты и этикеток
- Hi-Open корпус — вертикальная крышка и безопасное ее закрытие
- Фронтальный доступ для всех операций таких как смена этикеток и красящей ленты.
- Перемещаемый сенсор как стандарт, работающий на промежуток или черную метку этикеток
- Дополнительный вариант ожидания отрыва идеален вместо лазерного принтера на складе.
- Быстрый вывод первой страницы и скорость печати примерно 20 страниц в минуту.
- ЖКИ панель управления для легкого конфигурирования с прекрасным системным меню
- Дополнительные интерфейсы включают Ethernet, USB or Wireless LAN\*