

CITIZEN

CLP 9000 серия

Гибкий, легкий в управлении
наращиваемый, легко
подключаемый



Великолепная печать до 12 дюймов в секунду

Быстрый процессор и большая память для высокой
производительности

Параллельный и последовательный порты , USB и сеть как
опция


Отделитель с внутренним смотчиком и 300 dpi
разрешение

CITIZEN


CLP 9000 серия

Высокая скорость 12 дюймов в секунду и 32-битовая архитектура для обеспечения высокой производительности. CLP 9000 серия разработана для большинства сложных применений при пакетной печати или печати по запросу.

Строгие внутренние требования Citizen к легкости использования и надежности, CLP 9000 принтеры характеризуются легкой загрузкой этикеток с широким доступом к термоголовке и цветными подсказками для оператора. Всё это максимально упрощает загрузку материалов.



Использование ЖКИ панели управления для изменения конфигурации - простой способ при помощи понятного меню быстро настроить работу принтера. Термоголовка и материалы можно заменить за 1 минуту.



Легкое подсоединение через параллельный и последовательный интерфейс и дополнительно высокоскоростной параллельный, сетевой или USB интерфейсы. Другие опции включают PCMCIA интерфейс, два типа обрезчиков и часы с календарем.

Для полной совместимости принтер характеризуется промышленным стандартом ПО, позволяющим легко подключиться ко многим ПО пакетам. Как альтернатива Windows драйвера совместимы со всеми основными ПО пакетами.

Прочный металлический корпус обеспечивает долговечность, легкий доступ к этикеткам. Внутренний механизм открывает корпус максимально широко для быстрой смены этикеток и красящих лент. Стильный дизайн корпуса означает, что принтер так же хорошо будет выглядеть в офисе как и на производстве и складе.

Другими особенностями и функциями являются 10 дюймовый держатель рулона как стандарт, автокалибровка этикеток для быстрой установки когда идет смена разных этикеток, обновление ПО, внутренний смотчик и отделитель с сенсором.



Техническая характеристика

	CLP 9001	CLP 9301
Разрешение	203 dpi	304 dpi
Макс. скорость	304 мм / сек	203 мм / сек
Технология печати	Термо/термотрансферная	
Макс. ширина печати	104 мм	
Макс. Длина печати	1016 мм	762 мм
Мин. длина печати	6,5 мм	
Макс. ширина ленты этикеток	115 мм	
Толщина бумаги	0,0635-0,254 мм	
Размер рулона этикеток	Макс. 254 мм Мин. втулка 38 мм	
Тип этикеток	Рулонные или сложенные, непрерывные или перфорированные, ярлыки, билеты. Намотка наружу или внутрь	
Сенсор этикеток	Настраиваемый. Промежуток, черная метка.	
Красящая лента	Wax, wax-resin или resin. Намотка внешняя Макс. 85мм диаметр	
Стандартные интерфейсы	Parallel Centronics® Serial RS232C	
Дополнительные интерфейсы	High speed IEEE1284 Parallel USB - Universal Serial Bus Ethernet Network 10BaseT PCMCIA Card Module	
Корпус	Прочный металлический корпус с открепляемой передней панелью, окно для наблюдения за этикетками	
Панель управления	2 x 8 линий ЖКИ, 6 кнопок, удобное меню	
Память	8 Мб RAM, 256 К Flash, возможно увеличение	
Размеры	243 x 280 x 474 мм	
Вес	16 кг	
Условия работы	+5С° до +40С°	
Опции	Стандартный обрезчик, Усиленный обрезчик, Отделитель с внутренним смотчиком, Часы, другие интерфейсы	